

遮断式光电传感器


SO-I-8001



SO-I-8002



SO-I-8024



SO-I-8026



SO-I-8027



SO-I-8033



SO-I-8034



SO-I-8035



SO-I-8042



SO-I-8047



SO-I-8049



SO-I-8052

产品型号	距离	深度	缝隙宽度	输出	产品性能
SO-I-8001	5.0mm	10.5mm	1.0mm	光电集成电路型	光开电路、集电极开路输出、内含限流电阻
SO-I-8002	8.0mm	7.2mm	1.0mm	光电三极管型	光开电路、集电极开路输出、无限流电阻
SO-I-8024	3.3mm	7.2mm	0.3mm	光电三极管型	光开电路、PCB安装型、无限流电阻
SO-I-8026	15.0mm	7.2mm	0.7mm	光电三极管型	光开电路、集电极开路输出、宽检测距离
SO-I-8027	5.0mm	8.5mm	0.8/0.5mm	光电三极管型	光开电路、集电极开路输出、无限流电阻
SO-I-8033	5.0mm	7.2mm	0.5mm	光电集成电路型	光开电路、集电极开路输出、内含限流电阻
SO-I-8034	5.0mm	11.0mm	1.0mm	光电集成电路型	光开电路、集电极开路输出、内含限流电阻
SO-I-8035	5.0mm	7.2mm	0.5mm	光电集成电路型	光开电路、集电极开路输出、内含限流电阻
SO-I-8042	5.0mm	6.0mm	1.0mm	光电三极管型	光开电路、PCB安装型、无限流电阻
SO-I-8047	7.0mm	18.5mm	1.0/0.5mm	光电三极管型	光开电路、长伸脚探测型、无限流电阻
SO-I-8049	5.0mm	7.2mm	0.5mm	光电三极管型	光开电路、集电极开路输出、扣入安装型
SO-I-8052	3.3mm	8.8mm	1.2/0.5mm	光电三极管型	光开电路、PCB安装型

可以根据客户需求制作各种材质、规格和感应距离的光电传感器。